

Odolná čtečka čipů EM 125kHz, pro použití u přístupových systémů se standardizovaným rozhraním Wiegand 26/34. Lze ji zapustit, takže je téměř zarovnána s povrchem.

Může být přímo napojena na vyhodnocovací jednotku Sboard, která zajistí ovládání zámku. Výhodou použití s jednotkou Sboard je vysoká bezpečnost, neboť jednotka s relé ovládající zámek je umístěna uvnitř prostor, čtečka venku. Při mechanickém narušení čtečky a přístupu k vodičům nelze aktivovat zámek.

Technické údaje:

- napájecí napětí: 12V DC
- čtecí vzdálenost: cca 3cm (dle typu přívěsku / karty - obecně karty mají větší dosah)
- protokol čtečky: Wiegand26, Wiegand34
- rozměry: 25 x 22 mm
- typ RFID karet/přívěsků: systém EM 125kHz
- provozní teplota: -30 až +40st.C

Popis vodičů:

- červená: 12V
- černá: GND
- zelená: D0
- bílá: D1

Dovozce:

FLACARPs.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec
www.tfe.cz
obchod@tfe.cz
tel: +420 731 115 151

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě.

Nepoužitelný elektrovýrobek nevazovat do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.

