

Kombinovaný elektro/mechanický zámek EB21R a EB22S

Technické údaje:

- napájení 12V DC
- odběr proudu: při zasouvání (odemykání) je impulsní proud 1,2A (po dobu 2 sek.), poté přechází do udržovacího režimu s odběrem 0,2A. Po odpojení napájení zamkne (odběr proud = 0).
- čep: průměr 12,5mm, délka vysunutí 14mm
- rozměry zámku: 215 x 30 x 37 mm
- připojení dvěma vodiči (červený + , černý -) . Nutno dodržet správnou polaritu. Ostatní vodiče jsou nepoužity a nezapojují se !!!

Bezpečnostní upozornění: V případě, že je zámek použit k zajištění prostor, kde jsou osoby nebo zvířata, nebo pro zajištění prostor, kde by v případě nemožnosti odjištění mohlo dojít k poškození zdraví osob nebo zvířat, nebo škodě na majetku, je nutno mít zajištěnu únikovou cestu (jiný vchod / východ) pro případ nemožnosti zámek odjistit (porucha napájení, přerušení kabelů, požár nebo jiný stav nouze).

Nepoužitelný elektrovýrobek nevhadzovat do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU

Dovozce:

FLACARP s.r.o.

nám. Svobody 1509

696 81 Bzenec

www.tfe.cz

obchod@tfe.cz

tel.: +420 731 115 15



Širokou nabídku zámků, dveřních kontaktů, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz